

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711310
Dimensione valida pneumatico	300 / 65 - 12
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 775



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Profilo sottile che salvaguarda il suolo
- Minima resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711310
EAN	8903094011049
Dimensione valida pneumatico	300 / 65 - 12
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 775
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,47
Dimensione raccomandata del cerchione	9.0
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	305
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	685
Stat. Raggio (SLR) [mm]	304
Circonferenza di rotolamento [mm]	2007
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A8	1250	40		2,60	