

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711540
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711540
EAN	8903094009176
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 80 - 12
LI / SI / PR	121 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,11
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Dimensione ammissibile del cerchione	7.0
Pressione massima dell'aria [bar]	3,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	264
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	710
Stat. Raggio (SLR) [mm]	317
Circonferenza di rotolamento [mm]	2144
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40	Free Rolling	3,90	LLV
	1000	40	Ruota motrice	3,90	LLV