

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711590
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 13
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Sand Star



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Sand Star è stato progettato specificamente per rimorchi e macchine agricole come irroratori, presse per balle, aratri, ecc.
- Il suo profilo a blocchi offre un'ottima trazione e un contatto ottimale col suolo su fondo sterrato o sabbioso nonché una ridotta compressione del terreno
- La mescola di gomma è perfettamente adatta alle condizioni atmosferiche estreme

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711590
EAN	8903094031757
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 13
LI / SI / PR	116 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Sand Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,83
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50WB
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	245
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	784
Stat. Raggio (SLR) [mm]	342
Circonferenza di rotolamento [mm]	2297
Profondità del battistrada [mm]	7,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A8	1250	40		2,75	