

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711630
Dimensione valida pneumatico	6 - 14
LI / SI / PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 126



Note e caratteristiche

- Adatto ai trattori più piccoli
- I tasselli alti offrono una buona trazione su terreno bagnato

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711630
EAN	8903094004522
Dimensione valida pneumatico	6 - 14
LI / SI / PR	66 A6 / 63 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 126
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,49
Dimensione raccomandata del cerchione	5JA
Dimensione ammissibile del cerchione	5KB
Pressione massima dell'aria [bar]	1,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	655
Stat. Raggio (SLR) [mm]	305
Circonferenza di rotolamento [mm]	1978
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	14x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
66 A6	300	30		1,90	
63 A8	272	40		1,90	