

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711633
Dimensione valida pneumatico	7 - 14
LI / SI / PR	72 A6 / 68 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 126



Note e caratteristiche

- Adatto ai trattori più piccoli
- I tasselli alti offrono una buona trazione su terreno bagnato

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711633
EAN	8903094004539
Dimensione valida pneumatico	7 - 14
LI / SI / PR	72 A6 / 68 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 126
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,34
Dimensione raccomandata del cerchione	5JA
Dimensione ammissibile del cerchione	5KB
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	170
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	690
Stat. Raggio (SLR) [mm]	320
Circonferenza di rotolamento [mm]	2070
Profondità del battistrada [mm]	27,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
72 A6	355	30		1,60	
68 A8	315	40		1,60	