

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711655
Dimensione valida pneumatico	250 / 65 - 14.5
LI / SI / PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 774 (A)



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT RIB 774 (A) è uno pneumatico per diverse macchine agricole trainate
- Questo pneumatico offre un'elevata capacità di carico e, al contempo, una bassa compattazione del terreno
- Nell'impiego su strada, il suo fine profilo scanalato garantisce una limitata resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711655
EAN	8903094027255
Dimensione valida pneumatico	250 / 65 - 14.5
LI / SI / PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 774 (A)
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17.80
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	5,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	255
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	675
Stat. Raggio (SLR) [mm]	303
Circonferenza di rotolamento [mm]	1978
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
124 A8	1600	40		5,50	