

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711676
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 - 15
LI / SI / PR	76 A8 / 89 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 507



Note e caratteristiche

- Per l'impiego sui campi e per impieghi speciali
- Trazione potente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711676
EAN	8903094019489
Dimensione valida pneumatico	185 / 65 - 15
LI / SI / PR	76 A8 / 89 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 507
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,81
Dimensione raccomandata del cerchione	5.5
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	185
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	640
Stat. Raggio (SLR) [mm]	301
Circonferenza di rotolamento [mm]	1894
Profondità del battistrada [mm]	14,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
76 A8	400	40	Ruota motrice	2,80	LLV
85 A8	515	40	Free Rolling	2,80	LLV