

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711680
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 15
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711680
EAN	8903094019151
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 15
LI / SI / PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50D
Dimensione ammissibile del cerchione	3.00D, 4.00E, 4J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	140
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	657
Stat. Raggio (SLR) [mm]	308
Indice del raggio di velocità (SRI)	310
Circonferenza di rotolamento [mm]	1957
Profondità del battistrada [mm]	16,0
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
75 A8	387	40	Ruota motrice	3,50	LLV
88 A8	560	40	Free Rolling	3,50	LLV