

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711686
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 505



Note e caratteristiche

- Per l'impiego sui campi e per impieghi speciali
- Trazione potente

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711686
EAN	8903094019472
Dimensione valida pneumatico	6.5 / 80 - 15
LI / SI / PR	92 A8 / 104 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 505
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,92
Dimensione raccomandata del cerchione	5.00
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50K, 5K, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	171
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	695
Stat. Raggio (SLR) [mm]	325
Circonferenza di rotolamento [mm]	2106
Profondità del battistrada [mm]	19,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
92 A8	630	40	Ruota motrice	4,80	LLV
104 A8	900	40	Free Rolling	4,80	LLV