

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711694
Dimensione valida pneumatico	31 X 13.50 - 15
LI / SI / PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation Rib Implement



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Flotation Rib Implement è uno pneumatico HF-1 per macchine e rimorchi agricoli
- Offre un'elevata flottazione e una bassa compattazione del terreno, con un'ideale distribuzione della pressione sul terreno
- La sua robusta carcassa di nylon e la miscela di gomma resistente alle tagli, agli strappi e all'usura garantiscono una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711694
EAN	8903094040469
Dimensione valida pneumatico	31 X 13.50 - 15
LI / SI / PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation Rib Implement
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,79
Dimensione raccomandata del cerchione	10
Pressione massima dell'aria [bar]	5,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	360
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	780
Stat. Raggio (SLR) [mm]	359
Circonferenza di rotolamento [mm]	2129
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
124 B	1600	50	Free Rolling	5,20	