

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711704
Dimensione valida pneumatico	11L - 15 SL
LI / SI / PR	113 D, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Farm Implement I-1



Note e caratteristiche

- Il BKT Farm Implement I-1 è uno pneumatico implement universale per l'uso su strada e sul campo nonché per la lavorazione del terreno
- Come pneumatico per alta velocità, è dotato del marchio D ed è omologato fino a 65 km/h
- Grazie alle sue eccellenti proprietà di flottazione, la compressione del terreno è ridotta per salvaguardare il terreno stesso e le piante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711704
EAN	8903094005864
Dimensione valida pneumatico	11L - 15 SL
LI / SI / PR	113 D, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Farm Implement I-1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,78
Dimensione raccomandata del cerchione	8LB
Dimensione ammissibile del cerchione	10LB
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	270
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	770
Stat. Raggio (SLR) [mm]	342
Circonferenza di rotolamento [mm]	2256
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
113 D	1150	65		2,50	