

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15711706	
Dimensione valida pneumatico	12.5L - 15 SL	
LI / SI / PR	123 D, 10 PR	
TL/TT	TT	
Marchio	ВКТ	
Profilo	Farm Implement I-1	



Note e caratteristiche

- Il BKT Farm Implement I-1 è uno pneumatico implement universale per l'uso su strada e sul campo nonché per la lavorazione del terreno
- Come pneumatico per alta velocità, è dotato del marchio D ed è omologato fino a 65 km/h
- Grazie alle sue eccellenti proprietà di flottazione, la compressione del terreno è ridotta per salvaguardare il terreno stesso e le piante



Informazioni tecniche

Articolo nº	15711706	
EAN	8903094005987	
Dimensione valida pneumatico	12.5L - 15 SL	
LI / SI / PR	123 D, 10 PR	
TL/TT	П	
Marchio	ВКТ	
Profilo	Farm Implement I-1	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,71	
Dimensione raccomandata del cerchione	10LB	
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00	
Larghezza dello pneumatico [mm]	310	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	820	
Stat. Raggio (SLR) [mm]	362	
Circonferenza di rotolamento [mm]	2403	
Profondità del battistrada [mm]	9,0	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 D	1550	65		3,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.