

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711708
Dimensione valida pneumatico	7 - 16
LI / SI / PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per i trattori più piccoli
- Ampia distanza tra i tasselli per una buona trazione su terreno bagnato
- Tasselli obliqui nella zona centrale per un migliore comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711708
EAN	8903094004706
Dimensione valida pneumatico	7 - 16
LI / SI / PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,97
Dimensione raccomandata del cerchione	6LB
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	183
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	740
Stat. Raggio (SLR) [mm]	344
Circonferenza di rotolamento [mm]	2223
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	15x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
75 A6	387	30		1,60	
71 A8	345	40		1,60	