

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711709
Dimensione valida pneumatico	8 - 16
LI / SI / PR	91 A6 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per i trattori più piccoli
- Ampia distanza tra i tasselli per una buona trazione su terreno bagnato
- Tasselli obliqui nella zona centrale per un migliore comfort di marcia

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15711709
EAN	8903094004720
Dimensione valida pneumatico	8 - 16
LI / SI / PR	91 A6 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,88
Dimensione raccomandata del cerchione	6LB
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	1,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	200
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	785
Stat. Raggio (SLR) [mm]	358
Circonferenza di rotolamento [mm]	2342
Profondità del battistrada [mm]	27,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
91 A6	615	30		1,90	
88 A8	560	40		1,90	