

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15711710	
Dimensione valida pneumatico	11 L - 16 SL	
LI / SI / PR	116 A6, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	ВКТ	
Profilo	Industrial Rib F3	





Note e caratteristiche

- adatto al campo, alla strada e alla lavorazione del terreno.
 - Lunga durata.

Eccellente resistenza al taglio.



Informazioni tecniche

Articolo nº	15711710
EAN	8903094000142
Dimensione valida pneumatico	11 L - 16 SL
LI / SI / PR	116 A6, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Industrial Rib F3
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,69
Dimensione raccomandata del cerchione	W8L
Dimensione ammissibile del cerchione	8LB, 10LB, W10L
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	279
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	830
Stat. Raggio (SLR) [mm]	385
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A6	1250	30		3,60	
	1120	40		3,60	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.