

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711712
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Sand King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Sand King è stato appositamente progettato per i rimorchi destinati al trasporto
- Il suo profilo a blocchi offre un'ottima trazione e un eccellente contatto col terreno su suoli sabbiosi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711712
EAN	8903094032457
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Sand King
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,72
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,15
Larghezza dello pneumatico [mm]	215
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	820
Stat. Raggio (SLR) [mm]	378
Circonferenza di rotolamento [mm]	2471
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
111 J	1090	100		4,11	