

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711718
Dimensione valida pneumatico	21.5L - 16.1 SL
LI / SI / PR	152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Farm Implement I-1



Note e caratteristiche

- Il BKT Farm Implement I-1 è uno pneumatico implement universale per l'uso su strada e sul campo nonché per la lavorazione del terreno
- Come pneumatico per alta velocità, è dotato del marchio D ed è omologato fino a 65 km/h
- Grazie alle sue eccellenti proprietà di flottazione, la compressione del terreno è ridotta per salvaguardare il terreno stesso e le piante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711718
EAN	8903094032341
Dimensione valida pneumatico	21.5L - 16.1 SL
LI / SI / PR	152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Farm Implement I-1
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,28
Dimensione raccomandata del cerchione	W18CH
Dimensione ammissibile del cerchione	W16CH
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1130
Stat. Raggio (SLR) [mm]	485
Circonferenza di rotolamento [mm]	3413
Profondità del battistrada [mm]	15,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	267.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 B	3550	50		2,50	