

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711722
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 16
LI / SI / PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711722
EAN	8903094056576
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 16
LI / SI / PR	66 A8 / 78 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,15
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00D
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	110
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	628
Stat. Raggio (SLR) [mm]	296
Raggio dinamico [mm]	296
Circonferenza di rotolamento [mm]	1935
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
66 A8	300	40	Ruota motrice	2,80	LLV
78 A8	425	40	Free Rolling	2,80	LLV