

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711738
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	135 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711738
EAN	8903094009138
Dimensione valida pneumatico	10.0 / 75 - 15.3
LI / SI / PR	135 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,70
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	7,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	274
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	760
Stat. Raggio (SLR) [mm]	351
Circonferenza di rotolamento [mm]	2213
Profondità del battistrada [mm]	10,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40	Free Rolling	7,10	LLV
	3500	50	Free Rolling	7,10	LLV