

## PNEUMATICI

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici       |
| Articolo n°                  | 15711740         |
| Dimensione valida pneumatico | 10.0 / 75 - 15.3 |
| LI / SI / PR                 | 137 A8, 22 PR    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marchio                      | BKT              |
| Profilo                      | AW 702           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

**Informazioni tecniche**

|  |                  |
|--|------------------|
| Articolo n°                            | 15711740         |
| EAN                                    | 8903094044320    |
| Dimensione valida pneumatico           | 10.0 / 75 - 15.3 |
| LI / SI / PR                           | 137 A8, 22 PR    |
| TL/TT                                  | TL               |
| Marchio                                | BKT              |
| Profilo                                | AW 702           |
| Antistatico                            | no               |
| Colore degli pneumatici                | Nero             |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 20,77            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 9.00             |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 7,10             |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 274              |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 760              |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 351              |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2213             |
| E-Ready                                | no               |

**Capacità di carico**

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 137 A8 | 2300                    | 40              | Free Rolling         | 7,10                        | LLV               |
| 141 A6 | 2575                    | 30              | Free Rolling         | 7,10                        | LLV               |