

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711764
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	130 A8 / 143 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567



Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711764
EAN	8903094057603
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	130 A8 / 143 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,72
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	292
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	868
Stat. Raggio (SLR) [mm]	393
Circonferenza di rotolamento [mm]	2578
Profondità del battistrada [mm]	21,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
130 A8	1900	40	Ruota motrice	6,00	LLV
143 A8	2725	40	Free Rolling	6,00	LLV