

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711780
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711780
EAN	8903094018727
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,72
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	290
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	867
Stat. Raggio (SLR) [mm]	380
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2540
Profondità del battistrada [mm]	23,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
123 A8	1550	40	Ruota motrice	4,10	LLV
135 A8	2180	40	Free Rolling	4,10	LLV