

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711784
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



## Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15711784
EAN	8903094018765
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,44
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	290
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	867
Stat. Raggio (SLR) [mm]	380
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2540
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
126 A8	1700	40	Ruota motrice	4,80	LLV
139 A8	2430	40	Free Rolling	4,80	LLV