

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711788
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 909 V-Line



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711788
EAN	8903094010585
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 909 V-Line
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,11
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	300
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	844
Stat. Raggio (SLR) [mm]	370
Circonferenza di rotolamento [mm]	2473
Profondità del battistrada [mm]	8,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
131 A8	1950	40		3,40	