

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711802
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 909 V-Line



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711802
EAN	8903094010721
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 15.3
LI / SI / PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 909 V-Line
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24.48
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	889
Stat. Raggio (SLR) [mm]	387
Circonferenza di rotolamento [mm]	2593
Profondità del battistrada [mm]	9,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40		4,30	