

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711806
Dimensione valida pneumatico	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il TR 678 è adatto all'impiego su escavatrici e pale caricatrici, oltre che come variante Steel belted (con cintura d'acciaio) nel settore agricolo
- Questo pneumatico si contraddistingue per una buona trazione e un'ottima capacità autopulente
- La mescola del battistrada resistente ai tagli riduce il rischio di guasti e aumenta le prestazioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711806
EAN	8903094050154
Dimensione valida pneumatico	280 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	116 A8 / 128 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 678
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,27
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	8.25
Pressione massima dell'aria [bar]	4,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	750
Stat. Raggio (SLR) [mm]	357
Circonferenza di rotolamento [mm]	2250
Profondità del battistrada [mm]	20,5
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 A8	1250	40	Ruota motrice	2,40	LLV
128 A8	1800	40	Free Rolling	2,40	LLV