

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711812
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 882



## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation con profilo di trazione, progettato per l'impiego su strada e su campo in svariate condizioni meteorologiche e di impiego
- Adatto sia agli utilizzi Implement nel settore agricolo sia a scopi industriali
- Profilo di trazione per un'ottima capacità autopulente nell'impiego trainato ed eccellente trazione sulle ruote motrici

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15711812
EAN	8903094019908
Dimensione valida pneumatico	400 / 60 - 15.5
LI / SI / PR	137 A8 / 149 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 882
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,21
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	400
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	875
Stat. Raggio (SLR) [mm]	378
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2605
Profondità del battistrada [mm]	20,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
137 A8	2300	40	Ruota motrice	4,50	LLV
149 A8	3250	40	Free Rolling	4,50	LLV