

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711817
Dimensione valida pneumatico	340 / 55 - 16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 729



Note e caratteristiche

- Il BKT AW 729 è uno pneumatico Implement per rimorchi agricoli, macchine da fienagione, presse per balle e macchine per la lavorazione del terreno
- La spalla arrotondata dello pneumatico e il profilo con tre scanalature circolari al centro del battistrada garantiscono una bassa compattazione del suolo e prevengono i danni al terreno
- Questo pneumatico offre ottime prestazioni sia sui campi sia nei percorsi di trasporto su strada

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711817
EAN	8903094066117
Dimensione valida pneumatico	340 / 55 - 16
Dimensione alternativa 1	13.0/55-16
LI / SI / PR	121 A8 / 133 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 729
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,14
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	343
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	785
Stat. Raggio (SLR) [mm]	358
Circonferenza di rotolamento [mm]	2358
Profondità del battistrada [mm]	13,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
121 A8	1450	40	Ruota motrice	3,20	
133 A8	2060	40	Free Rolling	3,20	