

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711823
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711823
EAN	8903094019168
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	83 A8 / 95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,33
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00E
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50E, 4.50K
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	164
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	735
Stat. Raggio (SLR) [mm]	343
Indice del raggio di velocità (SRI)	350
Circonferenza di rotolamento [mm]	2190
Profondità del battistrada [mm]	18,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
83 A8	487	40	Ruota motrice	2,80	LLV
95 A8	690	40	Free Rolling	2,80	LLV