

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711825
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15711825
EAN	8903094009862
Dimensione valida pneumatico	6.00 - 16
LI / SI / PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,36
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	169
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	722
Stat. Raggio (SLR) [mm]	334
Circonferenza di rotolamento [mm]	2197
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 A8	690	40		2,75	