

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711827
Dimensione valida pneumatico	250 / 80 - 16
LI / SI / PR	113 A8 / 125 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Farm 2000



Note e caratteristiche

- Grande forza di trazione
- Superficie d'appoggio più ampia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711827
EAN	8903094040278
Dimensione valida pneumatico	250 / 80 - 16
LI / SI / PR	113 A8 / 125 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Farm 2000
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,73
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W7, W9
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	240
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	820
Stat. Raggio (SLR) [mm]	369
Indice del raggio di velocità (SRI)	390
Circonferenza di rotolamento [mm]	2429
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
113 A8	1150	40	Ruota motrice	2,50	LLV
125 A8	1650	40	Free Rolling	2,50	LLV