

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711828
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711828
EAN	8903094019328
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,36
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50E, 5.0F, 4.00E, 5K, 6LB, 6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	209
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	803
Stat. Raggio (SLR) [mm]	372
Indice del raggio di velocità (SRI)	390
Circonferenza di rotolamento [mm]	2475
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	19x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
99 A8	775	40	Ruota motrice	3,20	LLV
112 A8	1120	40	Free Rolling	3,20	LLV