14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711829
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504

Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711829
EAN	8903094019335
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 16
LI / SI / PR	99 A8 / 112 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,45
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	4.00E, 4.50E, 5.00F, 5K, 6LB, 6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	209
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	803
Stat. Raggio (SLR) [mm]	372
Indice del raggio di velocità (SRI)	390
Circonferenza di rotolamento [mm]	2475
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	19x2
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
99 A8	775	40	Ruota motrice	3,20	LLV
112 A8	1120	40	Free Rolling	3,20	LLV

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.