

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711836
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 75 - 16
LI / SI / PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711836
EAN	8903094025640
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 75 - 16
LI / SI / PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,05
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	340
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	396
Circonferenza di rotolamento [mm]	2726
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40		3,00	