

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711839
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 55 - 16
LI / SI / PR	138 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711839
EAN	8903094009732
Dimensione valida pneumatico	13.0 / 55 - 16
LI / SI / PR	138 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,37
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Pressione massima dell'aria [bar]	5,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	336
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	770
Stat. Raggio (SLR) [mm]	345
Indice del raggio di velocità (SRI)	370
Circonferenza di rotolamento [mm]	2256
Profondità del battistrada [mm]	10,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 A8	2360	40		5,40	