

## PNEUMATICI

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici      |
| Articolo n°                  | 15711841        |
| Dimensione valida pneumatico | 380 / 55 R 16.5 |
| LI / SI / PR                 | 150 A8 / 150 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marchio                      | BKT             |
| Profilo                      | AW 711          |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Moderno pneumatico Implement per rimorchi ed altre macchine agricole con vari ambiti d'impiego
- Montabile senza camera d'aria
- Pneumatico con spalla arrotondata per salvaguardare piante e terreno
- Omologato fino a 50 km/h, ridotta resistenza al rotolamento

**Informazioni tecniche**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Articolo n°                            | 15711841        |
| EAN                                    | 8903094044757   |
| Dimensione valida pneumatico           | 380 / 55 R 16.5 |
| LI / SI / PR                           | 150 A8 / 150 B  |
| TL/TT                                  | TL              |
| Marchio                                | BKT             |
| Profilo                                | AW 711          |
| Antistatico                            | no              |
| Colore degli pneumatici                | Nero            |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 38,65           |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 12              |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 11.75           |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 5,00            |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 360             |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 830             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 372             |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 390             |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2500            |
| Profondità del battistrada [mm]        | 9,0             |
| E-Ready                                | no              |

**Capacità di carico**

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 150 A8 | 3350                    | 40              |                      | 5,00                        |                   |
| 150 B  | 3350                    | 50              |                      | 5,00                        |                   |