

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711847
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 705



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711847
EAN	8903094010066
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,39
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	381
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	850
Stat. Raggio (SLR) [mm]	391
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2575
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
141 A8	2575	40		4,90	