

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711865
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711865
EAN	8903094018895
Dimensione valida pneumatico	15.0 / 55 - 17
LI / SI / PR	128 A8 / 141 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,34
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Dimensione ammissibile del cerchione	13
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	380
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	890
Stat. Raggio (SLR) [mm]	395
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2608
Profondità del battistrada [mm]	23,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
128 A8	1800	40	Ruota motrice	3,70	LLV
141 A8	2575	40	Free Rolling	3,70	LLV