

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711867
Dimensione valida pneumatico	420 / 55 - 17
LI / SI / PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



## Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15711867
EAN	8903094032136
Dimensione valida pneumatico	420 / 55 - 17
LI / SI / PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,95
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	430
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	910
Stat. Raggio (SLR) [mm]	407
Circonferenza di rotolamento [mm]	2712
Profondità del battistrada [mm]	19,8
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40	Ruota motrice	3,50	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,50	LLV