

## PNEUMATICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici             |
| Articolo n°                  | 15711870               |
| Dimensione valida pneumatico | 10.5 / 80 - 18         |
| LI / SI / PR                 | 119 A8 / 131 A8, 10 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marchio                      | BKT                    |
| Profilo                      | AS 504                 |



## Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

**Informazioni tecniche**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Articolo n°                            | 15711870               |
| EAN                                    | 8903094018628          |
| Dimensione valida pneumatico           | 10.5 / 80 - 18         |
| LI / SI / PR                           | 119 A8 / 131 A8, 10 PR |
| TL/TT                                  | TL                     |
| Marchio                                | BKT                    |
| Profilo                                | AS 504                 |
| Antistatico                            | no                     |
| Colore degli pneumatici                | Nero                   |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 29,95                  |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | W9                     |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | W8                     |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 3,70                   |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 274                    |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 907                    |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 430                    |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 425                    |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 2672                   |
| Profondità del battistrada [mm]        | 22,0                   |
| Capacità del pneumatico 75% [litr.]    | 56.18                  |
| E-Ready                                | no                     |

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 119 A8 | 1360                    | 40              | Ruota motrice        | 3,70                        | LLV               |
| 131 A8 | 1950                    | 40              | Free Rolling         | 3,70                        | LLV               |