

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711877
Dimensione valida pneumatico	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711877
EAN	8903094009343
Dimensione valida pneumatico	10.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,96
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Pressione massima dell'aria [bar]	5,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	885
Stat. Raggio (SLR) [mm]	395
Indice del raggio di velocità (SRI)	425
Circonferenza di rotolamento [mm]	2593
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 A8	2360	40		5,10	