

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711880
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15711880
EAN	8903094009633
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,10
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	308
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	965
Stat. Raggio (SLR) [mm]	432
Circonferenza di rotolamento [mm]	2827
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
142 A8	2650	40		5,00	