

PNEUMATICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di prodotti | Pneumatici |
| Articolo n° | 15711886 |
| Dimensione valida pneumatico | 12.5 / 80 - 18 |
| LI / SI / PR | 148 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | AW 702 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

| | |
|--|----------------|
| Articolo n° | 15711886 |
| EAN | 8903094009701 |
| Dimensione valida pneumatico | 12.5 / 80 - 18 |
| LI / SI / PR | 148 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marchio | BKT |
| Profilo | AW 702 |
| Antistatico | no |
| Colore degli pneumatici | Nero |
| Numero di regolamento ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 35,12 |
| Dimensione raccomandata del cerchione | W9 |
| Dimensione ammissibile del cerchione | 11 |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 4,90 |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 308 |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 965 |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 432 |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 2827 |
| Profondità del battistrada [mm] | 11,5 |
| E-Ready | no |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 148 A8 | 3150 | 40 | Free Rolling | 4,90 | LLV |
| | 4410 | 10 | Free Rolling | 4,90 | LLV |