

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711935
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15711935
EAN	8903094027262
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	135 A8 / 148 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,97
Dimensione raccomandata del cerchione	9
Dimensione ammissibile del cerchione	11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	308
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	987
Stat. Raggio (SLR) [mm]	438
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	2892
Profondità del battistrada [mm]	28,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40	Ruota motrice	4,90	LLV
148 A8	3150	40	Free Rolling	4,90	LLV