

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15711938
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



## Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15711938
EAN	8903094031252
Dimensione valida pneumatico	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	138 A8 / 150 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,99
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	5,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	308
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	987
Stat. Raggio (SLR) [mm]	438
Indice del raggio di velocità (SRI)	475
Circonferenza di rotolamento [mm]	2892
Profondità del battistrada [mm]	27,5
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
138 A8	2360	40	Ruota motrice	5,50	
150 A8	3350	40	Free Rolling	5,50	