

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712360
Dimensione valida pneumatico	340 / 70 - 18
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 774 (A)



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT RIB 774 (A) è uno pneumatico per diverse macchine agricole trainate
- Questo pneumatico offre un'elevata capacità di carico e, al contempo, una bassa compattazione del terreno
- Nell'impiego su strada, il suo fine profilo scanalato garantisce una limitata resistenza al rotolamento

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712360
EAN	8903094010844
Dimensione valida pneumatico	340 / 70 - 18
Dimensione alternativa 1	12.0-18
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Rib 774 (A)
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,90
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Pressione massima dell'aria [bar]	5,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	342
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	902
Stat. Raggio (SLR) [mm]	414
Circonferenza di rotolamento [mm]	2688
Profondità del battistrada [mm]	8,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
150 A8	3350	40		5,20	