

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712365
Dimensione valida pneumatico	14.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AW 702



## Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

## Informazioni tecniche

Articolo n°	15712365
EAN	8903094034666
Dimensione valida pneumatico	14.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,37
Dimensione raccomandata del cerchione	11.0
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	374
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1047
Stat. Raggio (SLR) [mm]	446
Circonferenza di rotolamento [mm]	3068
Profondità del battistrada [mm]	16,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 A8	3875	40		4,50	