

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712390
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 18
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504



Note e caratteristiche

- Il BKT AS 504 è un versatile pneumatico agricolo e industriale per impieghi di trasporto e di lavorazione del terreno
- Dispone di ottime capacità autopulenti ed offre un'aderenza rafforzata, ideale per l'impiego su terreni fangosi
- Alcune misure sono state sviluppate per i lavori di carico e per l'impiego nella raccolta del fieno

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712390
EAN	8903094019366
Dimensione valida pneumatico	7.50 - 18
LI / SI / PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AS 504
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14.55
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50F
Dimensione ammissibile del cerchione	4.50E, 5.00F, 6.00F
Pressione massima dell'aria [bar]	3,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	209
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	854
Stat. Raggio (SLR) [mm]	407
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2649
Profondità del battistrada [mm]	21,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
101 A8	825	40	Ruota motrice	3,10	LLV
114 A8	1180	40	Free Rolling	3,10	LLV