

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712395
Dimensione valida pneumatico	8 - 18
LI / SI / PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale AS per i trattori più piccoli
- Ampia distanza tra i tasselli per una buona trazione su terreno bagnato
- Tasselli obliqui nella zona centrale per un migliore comfort di marcia

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15712395
EAN	8903094004737
Dimensione valida pneumatico	8 - 18
LI / SI / PR	94 A6 / 90 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	TR 144
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,99
Dimensione raccomandata del cerchione	W6
Dimensione ammissibile del cerchione	W7, 5.50F
Pressione massima dell'aria [bar]	1,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	195
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	840
Stat. Raggio (SLR) [mm]	385
Circonferenza di rotolamento [mm]	2509
Profondità del battistrada [mm]	27,0
Numero di borchie	14x2
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
94 A6	670	30		1,90	
90 A8	600	40		1,90	