

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712417
Dimensione valida pneumatico	19.0 / 45 - 17
LI / SI / PR	148 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708



Note e caratteristiche

- Pneumatico Implement con profilo scanalato per veicoli agricoli, rimorchi e altre macchine agricole trainate come presse per balle, spargitori, ecc.
- Consente elevate capacità di carico con ridotta compressione del terreno
- Buone caratteristiche di marcia sia su strada che sui campi

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712417
EAN	8903094010257
Dimensione valida pneumatico	19.0 / 45 - 17
LI / SI / PR	148 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AW 708
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,80
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	3,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	491
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	866
Stat. Raggio (SLR) [mm]	380
Circonferenza di rotolamento [mm]	2536
Profondità del battistrada [mm]	12,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 A8	3150	40		3,30	LLV